



## 3680 vapourkomponent fixering

3680 vapourkomponent fixering används för montering av 4500 vapourmat 63 och 100

- Två-komponentlim
- Snabbtorkande
- Bra vidhäftning

Tvåkomponents lim för fixering av 4500 vapourmat 63 och 100.

3680 vapourkomponent fixering levereras i 2,5 kg hinkar som innehåller bindemedel och härdare.



## Produktbeskrivning

Tvåkomponents, självtorkande blandning av polymer binde-  
medel och limbaserad del med härdare.

## Tekniska data

Densitet för blandad material:	1,45 kg/l
Användningstid:	60 minuter
Torktid v/18°C och 50% RH till fortsatt ytbehandling:	60 minuter
Rekommenderad arbetstemperatur:	10-25°C
Åtgång är beroende på uppgiften	

## Användningsområden

3680 vapourkomponent fixering är en tvåkomponents  
blandning av binder och härdare. Blandningen används all-  
tid koncentrerad och får inte förtunnas. Efter härdning kan  
fortsatt ytbehandling utföras.

## Underlagstyper

Produkten kan användas till 4500 vapourmat duk.

## Förbehandling av underlag

Underlaget ska vara rengjort och torrt.

## Utförande

3680 vapourkomponent fixering appliceras med 4570 lim-  
spackel, som tillsäkrar rätt mängd lim för montering av  
duken.

## Arbetshygieniska förhållanden

Produkten är inte märkningspliktig enligt REACH.

Om produkten kommer i kontakt med huden ska den  
avlägsnas med tvål och vatten.

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatablad.

## Emballage

2,5 kg plasthink.



## Lagring och transport

Förvaras och transporteras frostfritt och torrt. Produkten är  
lagerstabil minimum ett år från produktionsdatum i obruten  
förpackning.

## Försäljning

mira's produktprogram säljs genom byggvaruhandeln och  
återförsäljare av byggkeramiska plattor i hela landet